LF 150 FA 08t City

4X2 Porteur PX-4 Chassis/Body







020	MOTORISATIONS
-10-2	LF 150 PX-4 (115 kW / 156 hp)
- 17	LF 170 PX-4 (127 kW / 172 hp)
001F2602BAAA - 202041P - 17-10-2020	DAF Trucks France, Tél: 01 49 90 80 00, www.daftrucks.fr

P.T.C. ¹⁾	P.T.R. ²⁾
7500 kg	7500 kg
Poids max. AV 3600 kg	
Poids max. AR 5000 kg	





EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm.; Rétroviseurs à réglage électrique; Bras de rétro. superstructure 2,50 -2,60 m; Antéviseur frontale.

Option

00980 Visière pare-soleil externe 00915 Sans vitre latérale/Vitre fumée translucide simple AR

09283 Bras de rétro. 06006 Feux de jour

superstructure 2,40 -2,50 07343 Vitre latérale de porte m

passager

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

09287 Préparation pour 03574 Déflec. latéraux pour déflecteurs latéraux carrosserie aérodynamique 04906 Déflecteurs latéraux

07093 Extensions latérales courtes (ensemble)

COULEURS

; Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé; Marches et ailes de la cabine Stone Grey; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare 16153 Couleurs de cabines et de -chocs : couleur cabine châssis

01109 Marches et ailes couleur cabine

INTÉRIEUR CABINE

Volant à gauche; Colonne de direction à réglage mécanique; Siège conducteur: suspension pneumatique; Siège passager : fixe, velours; Rangement sur tunnel moteur.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir 03516 Colonne de direction à

réglage pneumatique

06012 Siège passager: fixe, vinyle

03376 Banquette bi-place, vinyle 02213 Climatisation

00072 Banquette bi-place,

09106 Banquette bi-place, luxe

00967 Ceintures de sécurité

suspension pneumatique

rouges

02600 Siège passager:

COMMUNICATION ET GESTION DE **CONDUITE**

Préparé pour le connecteur FMS; Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C; Echelle tachymètre km/h; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

01936 Echelle tachymètre en km/h+m/h

16155 Équipement audio, marques et pneus

09210 Echelle tachymètre m/h + 07261 Téléphone camion km/h

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité

01725 Alarme de recul

06633 Antidémarrage 5 minutes (SCM BV03-B1)

06634 Antidémarrage 5 minutes avec alarme (SCM BV03-

06635 Antidémarrage 15 minutes avc alarme (SCM BV03-B3)

16156 Ensembles CE-ADR

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant: 3,60 t, parabolique, F36; Arrière: 5,00 t, parabolique, SR5.10.

Option

01372 Suspension arrière 08031 Suspension arrière pneumatique parabolique, usage lourd

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 215/75R17.5; Pont arrière 1: 215/75R17.5; Goodyear; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Option

06764 Enjoliveurs de roues de 16152 Marques et types de couleur noire pneus

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-4, moteur diesel 4 cylindres, 3,8 litres. Puissance de 115 kW (156 CV) à 2 600 tr/min. Couple maxi 500 Nm à 1 200-1 900 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Boîte de vitesses manuelle, 5 rapports.; Rapport de boîte de vitesses 5,76-0,77; Rapport pont AR 3.73.

Option

07383 Moteur PX-4, 127 kW/172 CV. Badge cabine: 170

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement.

CHÂSSIS

Empattement 3,55 m / porte-à-faux arrière 1,87 m; Hauteur des longerons 210 mm; Unité EAS à droite, échap. à droite vers l'arrière; Réservoir à carburant en plastique 110 l; Dispositif anti-projections; Réservoir d'AdBlue 25 litres, côté droit châssis.

Option

02001 Réservoir à carburant en 07071 Porte-roue de secours plastique 155 l

côté droit

02124 Réservoir à carburant en 03323 Feu arrière avec LED

plastique 185 l

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS **CARROSSERIE**

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

00126 Méthode de fix, carr. BAM 1, consoles de type B

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Option

01897 Alternateur 100 A **08797** Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 7 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR technique égal au PTC.

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air basse.

Option

04767 Séparateur d'eau, chauffé 04987 Grille anti-insectes de radiateur

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Garantie Plus - Chaîne cinématique comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

LIVRAISON DU VÉHICULE

Trousse à outils standard.





Rendez-vous sur DAF.com pour configurer votre propre DAF idéal.

Fiche technique France

LF 150 FA 4X2 PX-4 08t City Chassis/Body

35	43	46
3,55	4,30	4,65
1,87	2,32	2,65
	0,91	
	0,79	
13,42	14,99	15,86
11,75	13,58	14,44
	3,55 1,87 13,42	3,55 4,30 1,87 2,32 0,91 0,79 13,42 14,99





CABINE	Courte
T : Hauteur de cabine à vide (3)	2,63
B : Entrée de carrosserie (3)	0,45 *

(3) Avec prise d'air basse (selco 9063)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres N° de certificat : e4*2007/46*0027 , Type : L1EN2

(FC) Mini pour 215/75R17.5 : 100 mm avec suspension mécanique et 110 mm avec suspension pneumatique

(2) H à vide = 0,91 m, H en charge = 0,79 m avec suspension pneumatique

	Ca	Cabine courte			
Empattement	3,55	4,30	4,65		
Poids du châssis (5)	3149	3189	3216		
Répartition (5)	2307	2313	2315		
AR	842	876	901		

(5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte			Capacité des e	eciouv
Empattement	3,35	4,30	4,65	Capacite des essieux		
P.T.A.C. (6)		7500			AV 3,6 t et AR	50+-
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	2254 / 3600			AV 3,0 LELAK	3,0 t :
Polas Mini / Maxi au Soi	AR	687 / 5000			- Indice mini des pneu	us: 126/116
W : Longueur de	Mini	4,30	5,39	5,89	et	
carrosserie (7) *	Maxi	5,43	6,89	7,43	- Essieu avant :	3,6 t

- (1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chergement uniformément réparti.
- (6) Autre P.T.A.C. possible : 7490kg (selco 1071)
- * Cabine courte : longueur de carrosserie W réduite de 11 cm avec prise d'air sur pavillon (selco 9960) .

	le vitesses rnier rapport)	ESO-6105A OD (5,76-0,77)				
Pont AR		SR 510				
Rapport de	pont	3,73	4,10			
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	215/75R17.5	1734	1906			